











ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI DO MODERNIZACJI

OZNACZENIE	D0.Z25.1	D0.Z121	D0.Z126	D0.Z130	
SCHEMAT					
LOKALIZACJA	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-	
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORÓW	143	153,5	118	74	
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORÓW	214	228	219	150	
LEWE/PRAWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	LEWE	PRAWE
ILOŚĆ (szt.)	1	1	1	0	1
OPIS	WYPOSAŻONE W BLOKADĘ KĄTA OTWARCIA, ZAMEK Z ZEWNĄTRZ UMOZLIWIAJĄCY OTWARCIE DRZWI DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	WYPOSAŻONE W BLOKADĘ KĄTA OTWARCIA DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	WYPOSAŻONE W BLOKADĘ KĄTA OTWARCIA DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	GÓRNA CZĘŚĆ OSCIEŻNICY WYPOSAŻONA W CZERPNIĘ, 50X10CM (NETTO) WYPOSAŻENIE DRZWI W KLAMKĘ, DRE|WANIE, USUNIĘCIE BLACHY OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ, WYCOFANIE DRZWI WZGLĘDEM OBECNEJ LOKALIZACJI	
UWAGI	PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWI NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW OTWORÓW DRZWINYCH Z NATURY				

POZA ZAKRESEM: BEZ ZMIAN: D0.99, D0.100, D0.101,D0.107,D0.112, D0.113, D0.113.1,D0.114, D0.115, D0.116, D0.117, D0.118, D0.119, D0.136, D0.137, D0.138, D0.139, D0.140, D0.153, D0.154, D0.155

ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI DRZWI

OZNACZENIE	D0,8	D0.15	D0,74	D0.82	D0.101	D0.114	D0.118	D0,119	D0.PR.1	D0,PR.2	D0.PR.3	D0.PR.4	D0,PR.5	D0.PR.6	D0.PR.7	D0.PR.8
SCHEMAT																
LOKALIZACJA	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER do KL 2	PARTER za drzwiami D0.14	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI60	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	-	EI30	-	EI60	-	EI30	EI30	-
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORÓW	128	80	127 (63,5+63,5)	133,5 (67+67)	90	145 (72,5+72,5)	90	90	100	100	90	100	100	100	150 (75+75)	90
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORÓW	275,5	188,5	231,5	236,5	200	202	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
LEWE/PRAWE	DWUSKRZYDŁOWE		DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE		DWUSKRZYDŁOWE									DWUSKRZYDŁOWE	
ILOŚĆ (szt.)	1	0 1	1	1	0 1	1	0 1	1 0	1	1	0 1	0 1	0 1	0 1	1	1 0
OPIS	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE, EI 60, NA WZRÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ UKRYTY DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE, EI 30, NA WZRÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ UKRYTY	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE, EI 30, NA WZRÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ UKRYTY	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE, EI 30, NA WZRÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ UKRYTY, DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE, EI 30, NA WZRÓR ZABYTKOWYCH D1.87 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ UKRYTY	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE, EI 30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ UKRYTY, BLOKADA KĄTA OTWARCIA, PRZESZKLENIE W GÓRNEJ CZĘŚCI SKRZYDEŁ DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE, EI 30, NA WZRÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ UKRYTY, DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE, EI 30, NA WZRÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ UKRYTY	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ UKRYTY WYGLĄD DO UZGODNIENIA Z KONSERWATORAMI DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE, EI 30, NA WZRÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ UKRYTY	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE NA WZRÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH NR DO.68 PRZESZKLENIE W GÓRNEJ CZĘŚCI	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE NA WZÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH D0.113.1, EI60, ZAMIAST PRZESZKLENIA—PŁYCINA, DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ,	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE NA WZÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH D0.113.1, ZAMIAST PRZESZKLENIA—PŁYCINA, DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ,	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE NA WZÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH D0.69, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ UKRYTY	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE NA WZÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH D1.87 EI30 WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ UKRYTY, NA STAŁE OTWARTE, ZAMYKANE TYLKO PODCZAS POŻARU DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ	STYLIZOWANE DRZWI DREWNIANE NA WZÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH D0.113.1, ZAMIAST PRZESZKLENIA—PŁYCINA, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, KĄT OTWARCIA 180° NAD DRZWIAMI NAŚWIETLE DO SUFITU
UWAGI	PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWI NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW OTWORÓW DRZWINYCH Z NATURY															

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI DO KONSERWACJI

OZNACZENIE	D0.Z1	D0.2	D0.3	D0.4	D0.5	D0.Z6	D0.7	D0.9	D0.10	D0.Z11	D0.12	D0.13	D0.14	D0.16	D0.17	D0.18	D0.19	D0.20	D0.20,1	D0.21	D0.21.1	D0.22	D0.23	D0.24	D0.25	D0.26A	D0.26B	D0.27	D0.28	D0.29	D0.30	D0.31	D0.32	D0.33	D0.34A	D0.34B	D0.35A	D0.35B	D0.36	D0.37	D0.Z38A D0.Z38B	D0.39	D0,40
LOKALIZACJA	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
ILOŚĆ (szt.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OPIS	DROGA EW	DROGA EW										DROGA EW																	DROGA EW											DROGA EW		DROGA EW	DROGA EW	
UWAGI	ZAKŁADA SIĘ PEŁNĄ KONSERWACJĘ TECHNICZNĄ STOLARKI WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO																																									

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI DO KONSERWACJI

OZNACZENIE	D0.41	D0.42	D0.43	D0.44	D0.44.1	D0.45	D0.46	D0.47	D0.48	D0.49	D0.50	D0.51	D0.52	D0.53	D0.54	D0.55	D0.56	D0.57	D0.58	D0.Z59.1	D0.Z59B	D0.Z59A	D0.60	D0.61	D0.62	D0.63	D0.64	D0.65	D0.66	D0.67	D0.68	D0.69	D0.70	D0.71	D0.72	D0.73	D0.75A	D0.Z75B	D0.76	D0.77	D0.78	D0.79	D0.80
LOKALIZACJA	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
ILOŚĆ (szt.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OPIS							DROGA EW		DROGA EW								DROGA EW												DROGA EW	DROGA EW							DROGA EW	DROGA EW	DROGA EW				
UWAGI	ZAKŁADA SIĘ PEŁNĄ KONSERWACJĘ TECHNICZNĄ STOLARKI WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO																																									

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI DO KONSERWACJI

OZNACZENIE	D0.81	D0.85	D0.86	D0.Z87A	D0.89	D0.Z91	D0.92	D0.Z102	D0.103	D0.Z104	D0.Z106	D0.108	D0.109	D0.110	D0.Z111	D0.120	D0.Z121	D0.123	D0.W124	D0.W124.1	D0.Z125	D0.127	D0.128	D0.129	D0.Z131	D0,132	D0.133	D0.134A	D0.135	D0.141	D0.142	D0.143	D0,144	D0.145	D0.146	D0.Z147	D0.W148	D0.W149	D0.150	D0.152	D0.500	D0.501	
LOKALIZACJA	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	
ILOŚĆ (szt.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OPIS										DROGA EW											DROGA EW								DROGA EW											DROGA EW			
UWAGI	ZAKŁADA SIĘ PEŁNĄ KONSERWACJĘ TECHNICZNĄ STOLARKI WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO																																									

LEGENDA :

1. ZAŁOŻENIA DO KONSERWACJI DRZWI WG PROGRAMÓW KONSERWATORSKICH DLA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
2. UWAGI OGÓLNE NA RYSUNKACH ZAKRESU 100 Z NUMERACJĄ ARKUSZA 00

PROJEKT :

PROJEKT PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH BUDYNKU ZAMKU W ŁAŃCUCIE

LOKALIZACJA :

UL ZAMKOWA 1
37-100 ŁAŃCUT

INWESTOR :

MUZEUM - ZAMEK W ŁAŃCUCIE
AL. ZAMKOWA 1
37-100 ŁAŃCUT

ZAKRES OPRACOWANIA :



GENERALNY PROJEKTANT EKSPOZYCJI :

Nizio Design International
Ul. Inżynierska 3/4
03-410 Warszawa
T +48 22 618 72 02
F +48 22 618 96 25
nizio.com.pl

PROJEKTANT :	NR UPR.:	PODPIS :
arch. MIROSŁAW NIZIO		
arch. BARTŁOMIEJ TERLIKOWSKI	MA/085/04	
SPRAWDZAJĄCY :		
arch. MARIUSZ NIEMIEC	08/03/DOIA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :		
arch. NATALIA AMROZIŃSKA		
arch. AGNIESZKA CZMUT		
arch. ŁUKASZ BAŁUT		
arch. MAGDALENA GOŁĘBIOWSKA		

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU :

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI PARTER

ZNAK :	FAZA :	BRANŻA :	ZAKRES :	NR RYS. :
ZŁ	PB	AR	510	00
DATA :		SKALA :		REWIZJA :
04.11.2015		1:50		00